

Diamant star LVL.100

Затирка эпоксидная однокомпонентная гибридная

Предназначена для затирания швов в санузлах, на кухнях, во влажных помещениях, в бассейнах, в хамамах, в производственных и пищевых цехах, в медицинских учреждениях, в местах общего пользования, в том числе в помещениях с высокой проходимостью.

100% устойчивая к УФ
Водоустойчивая
Морозостойкая
Устойчивая к образованию грибка

ДЛЯ ШВОВ ОТ 1 ДО 10 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время отверждения до легкой пешеходной нагрузки – 24 часа при t +23°C.
- Время набора полной механической прочности – 5 суток при t +23°C.
- Время набора полной химической стойкости – 10 суток при t +23°C.
- Температура применения от +12°C до +30°C
- Температура эксплуатации от -40°C до +100°C

Внимание!

Перед затиркой любых поверхностей всегда необходимо провести пробный тест в незаметном месте, в том числе и по удалению затирки. Всегда запрашивайте у поставщика отделочных материалов данные о возможности использования эпоксидной затирки с их материалом.

Хранить при температуре выше 0°C
Возможна транспортировка при отрицательных температурах.
Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Затирка после полимеризации является абсолютно безопасной для людей, животных и окружающей среды.

При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки средства защиты глаз и органов дыхания).

Производить работы в хорошо проветриваемом помещении.

Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергические реакции на коже.

При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом, при необходимости обратиться к врачу.

При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Хранить в месте не доступном для детей и домашних животных.

Беречь от огня.

Срок годности 18 мес.

Производитель:
ООО Компания «Антураж»
Юридический. Адрес: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Некрасова д.2
тел. +7 (499) 394-02-60
anturazh.co@mail.ru
www.zhivayaykraska.ru
ТУ 20.30.22-040-31724482-2024

450 гр

